

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Daikin


Emura R32

FTXJ-LW/S



Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!

- › Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů.
- › Díky čištění vzduchu odstraní až 97 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch.
- › 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejbližším koutu vašeho pokoje.
- › Dvouprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu.
- › Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování.




DAIKIN EMURA R32

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A+++


Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti		FTXJ + RXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02
	Vytápění (mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	92	97	170	239
		Energetický štítek		A++			A+
		Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
	SCOP		4,61	4,60		4,28	
	Roční spotřeba energie	kWh	638	822	913	1.505	

Vnitřní jednotka		FTXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Opláštění	Barva		Bílá/Stříbrná			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 303x998x212			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/32/25/19			46/40/35/32
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	40/34/28/19	41/34/28/19	45/34/26/20	47/41/35/32

Venkovní jednotka		RXJ	20L	25L	35L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 550x765x285			735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	46/43		48/45	
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	47/44		48/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB -10~-46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB -15~-18			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m 20			30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m 15			20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	16			20
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675

Ceny	CE.FTXJ20LW. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ20LS. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ25LW. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ25LS. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ35LW. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ35LS. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ50LW. WIFI + RXJ50L	CE.FTXJ50LS. WIFI + RXJ50L
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK 17.018,-	20.334,-	17.912,-	21.401,-	21.171,-	25.344,-	26.262,-	31.459,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK 28.818,-	28.818,-	30.959,-	30.959,-	35.844,-	35.844,-	47.756,-	47.756,-
Daikin cena sady	CZK 45.836,-	49.152,-	48.871,-	52.360,-	57.015,-	61.188,-	74.018,-	79.215,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolnosti vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXJ-LW/S Single Sheet 2015-2016 | Vyhraujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.