

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXL-JV



Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a pohodlí i při venkovních teplotách až do -25 °C

 -25°



› Šetříte energii bez nutnosti kompromisů vašeho vnitřního pohodlí.

Wifi zdarma!

› Zapněte si Comfort mód, lehněte si a relaxujte, jednoduše perfektní pocit pro každého.



› Zabudovaný čistící filtr odstraňuje 97 % alergenů.

› Užijte si klidný spánek i během horkých nocí, zapnutá jednotka vás z něj nebude rušit.



› Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice!



FTXL-JV

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A+

Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a pohodlí i při venkovních teplotách až do -25 °C




Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Perfektní vytápění se skvělou účinností i při venkovních teplotách až -25 °C!



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti		FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/2,5/3,4	1,3/3,5/3,8	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,1/3,2/5,5 / 3,24	1,2/3,8/6,0 / 3,62	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+		
		Pdesign	2,50	3,50	
		SEER	6,01	5,87	
	Vytápění (mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	146	209
		Energetický štítek	A+		
		Pdesign	2,50	3,00	
SCOP	4,37	4,21			
Roční spotřeba energie	kWh	793	998		

Vnitřní jednotka		FTXL	25JV	35JV
Opláštění	Barva		Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	
			283x770x198	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	
			41/34/27/23	
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	
			41/35/29/26	

Venkovní jednotka		RXL	25M3	35M3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	
			550x858x330	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	
			-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	
			-25~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	
			20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	
			15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP		R-410A/1,2/1/2.087,5	

Ceny	CE.FTXL25JV.WIFI + RXL25M3	CE.FTXL35JV.WIFI + RXL35M3
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK 12.214,-	14.245,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK 22.615,-	26.348,-
Daikin cena sady	CZK 34.829,-	40.593,-

Obsahuje fluorované sklenkové plyny.
Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXL-JV Single Sheet 2015-2016 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.